



**NOVA
THERM**

AIR CONDITIONING

MÓDULO DE AQUECIMENTO



Construção em aço galvanizado

Até 4 estágios


Alimentação monofásica ou trifásica

Ligação elétrica com caixa de bornes

Resistências aletadas

Dispositivo de Segurança com rearme manual



Vista Frontal



Vista Lateral



Vista Superior



NTA-1 ESTÁGIO

Modelo	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Nº Resistência	Potência Unitária (KW)	Potencial Total (L)
NTA250-1	350	250	3	0,50	1,50
NTA251-1	350	250	3	0,75	2,25
NTA300-1	350	300	3	1,00	3,00
NTA350-1	350	350	3	1,25	3,75
NTA400-1	350	400	3	1,50	4,50
NTA450-1	350	450	3	1,75	5,25
NTA500-1	350	500	3	2,00	6,00
NTA550-1	350	550	3	2,25	6,75
NTA600-1	350	600	3	2,50	7,50
NTA650-1	350	650	3	2,75	8,25
NTA700-1	350	700	3	3,00	9,00
NTA750-1	350	750	3	3,25	9,75
NTA800-1	350	800	3	3,50	10,50
NTA850-1	350	850	3	3,75	11,25
NTA900-1	350	900	3	4,00	12,00
NTA1000-1	350	1000	3	4,50	13,50
NTA1100-1	350	1100	3	5,00	15

NTA-2 ESTÁGIO

Modelo	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Nº Resistência	Potência Unitária (KW)	Potencial Total (L)
NTA350-2	350	350	6	1,25	7,50
NTA400-2	350	400	6	1,50	9,00
NTA450-2	350	450	6	1,75	10,50
NTA500-2	350	500	6	2,00	12,00
NTA550-2	350	550	6	2,25	13,50
NTA600-2	350	600	6	2,50	15,00
NTA650-2	350	650	6	2,75	16,50
NTA700-2	350	700	6	3,00	18,00
NTA750-2	350	750	6	3,25	19,50
NTA800-2	350	800	6	3,50	21,00
NTA850-2	350	850	6	3,75	22,50
NTA900-2	350	900	6	4,00	24,00
NTA1000-2	350	1000	6	4,50	27,00
NTA1100-2	350	1100	6	5,00	30,00
NTA1200-2	350	1200	6	5,50	33,00
NTA1300-2	350	1300	6	6,00	36,00
NTA1400-2	350	1400	6	6,50	39,00

NTA-3 ESTÁGIO

Modelo	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Nº Resistência	Potência Unitária (KW)	Potencial Total (L)
NTA550-3	350	550	9	2,25	20,25
NTA600-3	350	600	9	2,50	22,50
NTA650-3	350	650	9	2,75	24,75
NTA700-3	350	700	9	3,00	27,00
NTA750-3	350	750	9	3,25	29,25
NTA800-3	350	800	9	3,50	31,50
NTA850-3	350	850	9	3,75	33,75
NTA900-3	350	900	9	4,00	36,00
NTA1000-3	350	1000	9	4,50	40,50
NTA1100-3	350	1100	9	5,00	45,00
NTA1200-3	350	1200	9	5,50	49,50
NTA1300-3	350	1300	9	6,00	54,00
NTA1400-3	350	1400	9	6,50	58,50
NTA1500-3	350	1500	9	7,00	63,00
NTA1600-3	350	1600	9	7,50	67,50
NTA1700-3	350	1700	9	8,00	72,00
NTA1800-3	350	1800	9	8,50	76,50

NTA-4 ESTÁGIO

Modelo	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Nº Resistência	Potência Unitária (KW)	Potencial Total (L)
NTA750-4	350	750	12	3,25	39,00
NTA800-4	350	800	12	3,50	42,00
NTA850-4	350	850	12	3,75	45,00
NTA900-4	350	900	12	4,00	48,00
NTA1000-4	350	1000	12	4,50	54,00
NTA1100-4	350	1100	12	5,00	60,00
NTA1200-4	350	1200	12	5,50	66,00
NTA1300-4	350	1300	12	6,00	72,00
NTA1400-4	350	1400	12	6,50	78,00
NTA1500-4	350	1500	12	7,00	84,00
NTA1600-4	350	1600	12	7,50	90,00
NTA1700-4	350	1700	12	8,00	96,00
NTA1800-4	350	1800	12	8,50	102,50
NTA1900-4	350	1900	12	9,00	108,00
NTA2000-4	350	2000	12	9,50	114,00
NTA2100-4	350	2100	12	10,00	120,00
NTA2200-4	350	2200	12	10,50	126,00



www.novatherm.com.br - vendas@novatherm.com.br

(11) 4778-2639 (11) 1275-4106

Endereço: Rua José Augusto Cardoso – Complemento 140 Brás Cubas, Mogi das
Cruzes – SP